




Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen



Profile			Nutabmessungen				
Muster	Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Nut-breite	Nut-tiefe	Hub-höhe	Max. Hub	Max. Druck
	331004570001	Hohlkammer-profil Silikon 40° ShA, transparent, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	7	2,0	3 bar
	331003108002	Hohlkammer-profil FKM 60° ShA, braun 6,5 x 5 mm	6,5	5,2	5,5	0,5	2 bar
	331004570002	Hohlkammer-profil Silikon 50° ShA, transparent, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	8,5	2,5	3 bar
	331004260002	Hohlkammer-profil NBR 60° ShA, weiß, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	7,5	1,5	3 bar
	330802520001	Halbrund-Hohlkammer-profil Silikon 55° ShA, grau, 8 x 10 mm	8	10,5	11,0	1,0	2 bar
	331008570001	Hohlkammer-Vierkantprofil Silikon 60° ShA, transluzent, 12 x 11 mm, FDA-Qualität	12	11,5	15	4	4 bar

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	331008127001	Hohlkammer- Vierkantprofil Fluorsilikon 60° ShA, transluzent, 12,5 x 11,5 mm	12,5	12	14,5	3	3 bar
	331004570006	Hohlkammer- profil Silikon 55° ShA, transparent, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	13	3,0	4 bar
	331004580002	Hohlkammer- profil Silikon 55° ShA, rotbraun, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	13	3,0	4 bar
	331005570003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 16 x 15 mm, FDA-Qualität	16	16	21	6,0	2 bar
	331004570008	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 15 mm, FDA-Qualität	16	16	19,5	3,5	5 bar
	331004510001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	19,5	3,5	5 bar

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Nut-breite	Nut-tiefe	Hub-höhe	Max. Hub	Max. Druck
	331004510002	Hohlkammer-profil Silikon 40° ShA, schwarz, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	19,5	4	4 bar
	331004110001	Hohlkammer-profil EPDM 50° ShA, schwarz, 16 x 16 mm	16	17	19	3,0	4 bar
	331005570004	Hohlkammer-hubprofil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	21	5,0	4 bar
	331004570009	Hohlkammer-profil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 18 mm, FDA-Qualität	16	19	21	3,0	4 bar
	331004580003	Hohlkammer-profil Sil 50° ShA, rotbraun, HT 300°C 16 x 18 mm, FDA-Qualität	16	19	21	2,5	4 bar
	331004210007	Hohlkammer-profil NBR 50° ShA, schwarz, 17 x 16,5 mm	17	17	19,5	3,0	4 bar


Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	331004570003	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 18 x 16 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		19	3,0	2 bar
	331005570006	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 20x15/16 mm, FDA Qualität	16	21	24	4,0	3 bar
	331004570011	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 22 x 10 mm, FDA Qualität	22	10,5	14	4,0	4 bar
	331006570001	Hohlkammer- profil, oval, Sil 70° ShA, transparent, 22,3x7,3 mm, Wand:2,0mm FDA-Qualität	22,5	7,5	12,3	5,0	3 bar
	331006570003	Hohlkammer- profil, oval, Sil 70° ShA, transparent, 22,3x7,3 mm, Wand:2,5mm, FDA-Qualität	22,5	7,5	12,8	5,5	4 bar
	331006570005	Hohlkammer- profil oval, Sil 70° ShA, transparent, 22,3x7,5 mm, Wand:2,5mm FDA-Qualität	22,5	7,5	12,5	5,0	4 bar

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Nut-breite	Nut-tiefe	Hub-höhe	Max. Hub	Max. Druck
	331006570004	Hohlkammerprofil oval, Sil 60° ShA, transparent, 22 x 5 mm, Wand: 1,5mm, FDA-Qualität	22	5,5	9	4,0	3 bar
	331005570005	Hohlkammerhubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 24 x 20 mm, FDA Qualität	24	21	30	10,0	2 bar
	331005570013	Hohlkammerhubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 20 x 24 mm, FDA Qualität	20	25	36	12,0	2 bar
	331004570010	Hohlkammerprofil Silikon 60° ShA, transparent, 25 x 12,5 mm, FDA Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		20,5	8,0	3 bar
	332426570003	U-Profil rund m. Hohlkammer, Sil 60° ShA, transparent, 25 x 47 mm, FDA Qualität	Aufsteckbar auf Flachschiene B: 5 mm		53	6,0	3 bar
	331004570005	Hohlkammerprofil Silikon 50° ShA, transparent, 26 x 22 mm, FDA Qualität	26	23	26	4,0	6 bar

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen



Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	331004570012	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 26 x 22 mm, FDA Qualität	26	23	26	4,0	6 bar
	331004570004	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	43	11,0	8 bar
	331004580001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	43	11,0	8 bar
	331004110004	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 35 x 36 mm	35	37	46	10,0	8 bar
	331004210001	Hohlkammer- profil NBR 50° ShA, schwarz, 36 x 35 mm	36	36	46	10,0	8 bar
	331005580001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 60 x 30 mm, FDA Qualität	60	32	50	15,0	3 bar