

GLASSCHIEBESYSTEME



FLEXIBLE WOHNRAUM ERWEITERUNG

Immer wenn fließende Einblicke und doch gleichzeitig eine elegante Trennung von Räumen geschaffen werden sollen, ist die Transparenz von Glas gefragt. Wir bieten für diese Anforderungen vielseitige Glasschiebewände, in diverse Ausführungen: feste Wände, Seitenwände, Keilfenster, Schiebewände, sowie Dreh und Kippenfenster die je nach Wunsch Räume verbinden oder trennen. Ergänzt durch unterschiedliche Komponenten bieten diese flexiblen Systeme zusätzliche Sicherheit, Schallschutz und Energieeinsparung, wo immer diese benötigt werden.

VORTEILE:

- Gehärtetes Glas
- Längere Wärmeeindämmung unter Ihrem Dach
- Schutz vor Insekten
- Vergrößerung Ihres Wohnraumes
- Bezahlbaren Luxus
- Schnelle und einfache Montage
- Nahezu barrierefreier Durchgang
- Freier Durchblick
- Flexible Schiebemöglichkeiten
- Variationen nach Wunsch

GLASSCHIEBESYSTEME AUSFÜHRUNGEN IN ÜBERSICHT

VIER SYSTEME ZUR AUSWAHL



SCHIEBE-SYSTEM

- unten aufstehende/laufende Konstruktion
- wahlweise mit eingelassener oder aufgesetzter Bodenschiene
- die eingelassene Bodenschiene ist für „Barrierefreie Wohnungen“
- nach DIN 18 025 verwendbar
- wahlweise mit oder ohne seitlichem Senkrechtahmen
- wahlweise mit oder ohne senkrechtem Flügelrahmen
- Höhentoleranzen können bis 20 mm aufgenommen werden
- alle Beschlagteile liegen verdeckt in den Profilen angeordnet.
- wartungsarme, nichtrostende und fehlbedienungssichere Beschlagteile
- Mitnehmerfunktion beim Öffnen und Schliessen des Schiebeflügels
- verschiedene Griffe und Muscheln innen und aussen möglich
- Verriegelung von innen und/oder aussen möglich
- Hebelschloss von innen oder aussen möglich

GANZGLAS-SCHIEBE-DREH-SYSTEM

GANZGLAS-SCHIEBE-DREH-SYSTEM

- wahlweise mit eingelassener oder aufgesetzter Bodenschiene
- die eingelassene Bodenschiene ist für „Barrierefreie Wohnungen“
- nach DIN 18 025 verwendbar
- wahlweise nach innen und aussen zu öffnen
- wahlweise zu einer Seite oder zu zwei Seiten zu öffnen
- wahlweise mit oder ohne seitlichem Senkrechtahmen
- Höhentoleranzen können durch ein Höhenausgleichsprofil ausgeglichen werden
- alle Beschlagteile liegen verdeckt in den Profilen angeordnet
- wartungsarme, nichtrostende und fehlbedienungssichere Beschlagteile
- Ver- und Entriegelung von innen und/oder aussen möglich
- Ver- und Entriegelung wahlweise durch Zugstab oder Drehknopf
- wahlweise mit Hebelschloss („Kindersicherung“)

GLAS-FALTWAND

- Glas-Faltwand aus nicht wärmegeprägten Aluminiumprofilen
- stehende Konstruktion
- wahlweise mit hinterlüfteter Holzverkleidung innen (SF50c)
- die Bautiefe der Profile beträgt 55 mm (SF50c = 75 mm)
- wahlweise mit eingelassener oder aufgesetzter Bodenschiene
- die eingelassene Bodenschiene ist für „Barrierefreie Wohnungen“ nach DIN 18 025 verwendbar
- wahlweise nach innen und aussen zu öffnen
- wahlweise zu einer Seite oder zu zwei Seiten zu öffnen
- die Lauf- und Führungsschienen sind flächenbündig integriert
- Höhentoleranzen und Ausdehnungen können aufgenommen werden
- alle Beschlagteile liegen verdeckt in den Profilen angeordnet
- wartungsarme, nichtrostende und fehlbedienungssichere Beschlagteile
- Flügelverriegelung erfolgt in Boden- und Deckenschiene und/oder durch Pilzkopfverriegelung in den Rahmen oder benachbarten Flügel
- Ver- und Entriegelung der Flügel erfolgt durch Flachgriffe mit Arretierung zur Einbruchhemmung
- wahlweise mit verschiedenen Schloss-Typen
- die Bänder sind gegen das Herausschlagen der Gelenkstifte gesichert (Einbruchhemmung)
- ein geöffneter Drehflügel kann mittels Schnäpper an den benachbarten Flügeln festgestellt werden

HORIZONTAL-SCHIEBE-WAND

- Ganzglas-Horizontal-Schiebe-Wand
- hängende Konstruktion aus einzeln verschiebbaren Flügeln
- wahlweise nach innen, aussen oder mittig zu öffnen
- wahlweise zu einer Seite oder zu zwei Seiten zu öffnen
- wahlweise mit umlaufenden Blendrahmen
- ein Höhenausgleich nach der Montage ist möglich
- alle Beschlagteile sind verdeckt liegend in den Profilen angeordnet
- wartungsarme, nichtrostende und fehlbedienungssichere Beschlagteile
- die Elemente sind mit einem Bodenriegel zu verriegeln
- ein integrierter Durchgangsflügel mit drückerbetätigter Mehrfachverriegelung, Schloss und PZ ist möglich

BEISPIELE



KONTAKT

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches und unverbindliches Angebot.

GARDENLUX

Schäfer & Partner Montagen

Lerzenstrasse 21

CH-8953 Dietikon

Fon: +41 (0)43 501 26 76

Fax: +41 (0)43 501 26 77

E-Mail: info@gardenlux.ch

Facebook: facebook.com/gardenlux.ch